



特点

- 经92/42/CE认证符合★★★级能效(28kW锅炉)
- 持续性电子火焰调节
- 电子点火装置及火焰监测电极
- 双NTC传感器温控
- 宽屏LCD显示
- 电动三通转换阀门*
- 不锈钢板式换热器*
- 内置变速循环泵
- 供暖及卫生热水的燃气阀连续调节
- 自动旁通装置
- 电子温度计
- 供暖系统压力指示
- 室外温度传感器(选配)
- 安全限温器
- 防废气回流压力传感器
- 防止锅炉内水压过低的安全水压传感器
- 控制供暖系统压力的3bar安全阀

*两用炉具备

简约直观的LCD控制面板



先进的LCD显示器，借助代码以及符号标志，提供关于锅炉运行状态、基本参数以及设置界面的足够信息。


单供暖锅炉专用配件



带有NTC传感器的电子三通阀门设备
 订单号KHG714096310
 单供暖锅炉借助电子三通阀门设备(选配)，
 间接与生活热水保温装置共同工作。
 保温器内水温可以由锅炉控制面板直接控制。

产品规格

	采暖热水两用型		单供暖型
	28 CTE	24 CTE	24 TE
Energy Top			
额定最大热负荷	30,1 kw	25,8	25,8
额定最小热负荷	11,9	10,6	10,6
额定最大热输出	28	24	24
额定最小热输出	10,4	9,3	9,3
额定热效率	93,1	92,9	92,9
30%负荷热效率	90,8	90,2	90,2
供暖膨胀罐(容量/压力)	10/0,5 l/bar	8/0,5	8/0,5
供暖系统最大压力	3 bar	3	3
供暖系统温度控制范围	30/85-30/45 °C	30/85-30/45	30/85-30/45
卫生热水温度控制范围	35/60 °C	35/60	5-60(加热器)
产热水能力 当ΔT=25°C时	16,0 l/min	13,7	-
产热水能力 当ΔT=35°C时	11,4 l/min	9,8	-
卫生热水最小水流量	2 l/min	2	-
卫生热水最小压力	0,15 bar	0,15	-
卫生热水最大压力	8 bar	8	-
尺寸 高度w	763 mm	763	763
宽度s	450 mm	450	450
深度g	345 mm	345	345
烟管尺寸: 同轴式/分离式	60-100/80 mm	60-100/80	60-100/80
质量	40 kg	38	36
燃气种类G20	•	•	•
电源	220 V	220	220
电功率	165 W	135	135
外壳防护等级	IPX5D	IPX5D	IPX5D



喜德瑞热能技术(天津)有限公司
 地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1410室
 电话: +86 10 65888700 传真: +86 10 65884834 网址: www.broetje.com.cn
 技术服务热线: 400 6688 700



喜德瑞中国

Einfach näher dran.

BRÖTJE
HEIZUNG



德国伯爵



Energy Top
燃气壁挂炉

